

Conducto rectangular

1- CONDUCTO RECTANGULAR ESTÁNDAR

UNIÓN PERFILERIA METU		
CÓDIGO	ESPESOR	UNIÓN
CRGP200,6	0,6 mm	Perfil 20 mm
CRGP200,8	0,8 mm	Perfil 20 mm
CRGP301	1,0 mm	Perfil 30 mm



UNIÓN POR VAINA		
CÓDIGO	ESPESOR	UNIÓN
CRGVAINA0,6	0,6 mm	Vaina
CRGVAINA0,8	0,8 mm	Vaina
CRGVAINA1	1,0 mm	Vaina



2- CONDUCTO RECTANGULAR CON RESISTENCIA A FUEGO E600/120 y E600/60

UNIÓN PERFILERIA METU			
CÓDIGO	ESPESOR	UNIÓN	RF
CRGE600P200,8	0,8 mm	Perfil 20 mm	E600/120
CRGE600P301	1,0 mm	Perfil 30 mm	E600/60



- Certificados para uso en garajes según Norma UNE 13501-4:2007.
- Si el conducto a instalar es E600 indíquelo en su pedido junto a la referencia de la obra.
- Bikat le facilitará el Manual de Instalación y Mantenimiento, de obligado cumplimiento para la emisión del certificado, así como la Declaración de Prestaciones.
- Medidas máximas fabricables E600: 1250 x 1000 (Espesor 0,8 mm) y 2000 x 600 (Espesor 1 mm).

3- CONDUCTO RECTANGULAR CON PERFILERÍA Y AISLADO INTERIORMENTE

UNIÓN PERFILERIA METU Y AISLAMIENTO			
CÓDIGO	AISLAMIENTO	ESPESOR	UNIÓN
CRGP5P200,6	6 mm	0,6 mm	Perfil 20 mm
CRGP5P200,8	6 mm	0,8 mm	Perfil 20 mm
CRGP5P301	6 mm	1,0 mm	Perfil 30 mm
CRGP10P200,6	10 mm	0,6 mm	Perfil 20 mm
CRGP10P200,8	10 mm	0,8 mm	Perfil 20 mm
CRGP10P301	10 mm	1,0 mm	Perfil 30 mm



Otros aislamientos, **consultar**

Conducto rectangular

4- ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
P20G0.8	ML perfil acero 20-0,8 mm homologado E600 (2,4 ML/ud)	
P30G0.9	ML perfil acero 30-0,9 mm homologado E600 (2,4 ML/ud)	
VAINA	ML vaina deslizante para unión de conductos (1,5 ML/ud)	
PERFILU0,8204020	ML perfil u espesor 0,8 mm 20x40x20 (3 ML/ud)	
PERFILU1,5204020	ML perfil u espesor 1,5 mm 20x40x20 (3 ML/ud)	
RAMIE20B	Ud escuadra RAMI 20 tipo B (500 uds/caja)	
RAMIE30BL	Ud escuadra RAMI 30 tipo BL (500 uds/caja)	
TORNILLOR	Ud tornillo DIN-933 8.8 M8x25 ZINC	
TUERCAR	Ud tuerca hexagonal DIN-934 10 M8-1.25 ZINC	
GRAPAT	Ud grapa tornillo (200 uds/caja)	
GRAPA	Ud grapa deslizante universal	
GTPE41520	Ud rollo 20 ML espuma polietileno 15x5 mm	
RBC10M	Ud rollo 10 ML burlete cerámico 18x4 mm	
MLJFCP20	ML brida flexible 45/60/45 con perfil 20 mm	
MLJFCP30	ML brida flexible 45/60/45 con perfil 30 mm	
MLJFACP20	ML brida flexible 70/100/70 con perfil 20 mm	
MLJFACP30	ML brida flexible 70/100/70 con perfil 30 mm	
MLJFTCP20	ML brida flexible 45/60/45 con perfil 20 mm 400°C/2h	
MLJFTCP30	ML brida flexible 45/60/45 con perfil 30 mm 400°C/2h	
MLJFTACP20	ML brida flexible 70/100/70 con perfil 20 mm 400°C/2h	
MLJFTACP30	ML brida flexible 70/100/70 con perfil 30 mm 400°C/2h	
FAD18	Tapa inspección conducto rectangular 180x180 ud	
FAD20	Tapa inspección conducto rectangular 200x100 ud	
FAD25	Tapa inspección conducto rectangular 250x150 ud	
FAD30	Tapa inspección conducto rectangular 300x200 ud	
FAD42	Tapa inspección conducto rectangular 400x200 ud	
FAD40	Tapa inspección conducto rectangular 400x300 ud	
FAD50	Tapa inspección conducto rectangular 500x400 ud	
FAD60	Tapa inspección conducto rectangular 600x450 ud	