

Unidad de filtración con motor directo

Unidades de filtración para conductos, acorde al RITE, de características:

- Ventilador centrífugo con motor incorporado
- Perfilería de aluminio
- Aislamiento termoacústico de 15 mm de espesor.

Detalles de codificación

VF 05 467

- Grupo de filtros:
4: G4, 6: F6, 7: F7, 8: F8, 9: F9
- Tamaño
- Modelo



BAJA SILUETA



SILENCIOSO



CARACTERÍSTICAS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	N° Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m³/h	µF/V	W		A	UDS	rpm		IP	°C	dB(A)	
VF0546BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24
VF0567BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24
VF05467BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24
VF0568BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24
VF05468BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24
VF0579BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24
VF05479BS	500	NA	52	230/50	0,23	NA	2.250	4	20	60	61	24

MEDIDAS DE FILTRACIÓN

	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 3
VF05	G4 220 x 300 x 48	Fx 220 x 300 x 48	Fx 220 x 300 x 48

ACCESORIOS



Tolvas



Tejadillos



Viseras



Reguladores






Escuadra



Filtro G4

DIMENSIONES



Boca de impulsión para modelos VF05BS y VF10BS

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
F: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

MODELO	A	B	C	F
VF05	330	480	600	150

CURVA CARACTERÍSTICAS VF

