

Unidad de filtración con motor directo

Unidades de filtración para conductos, acorde al RITE, de características:

- Ventilador centrífugo con motor incorporado
- Perfilería de aluminio
- Aislamiento termoacústico de 15 mm de espesor.

Detalles de codificación

VF 10 467

- Grupo de filtros:
4: G4, 6: F6, 7: F7, 8: F8, 9: F9
- Tamaño
- Modelo



BAJA SILUETA



SILENCIOSO



CARACTERÍSTICAS

Código	Q Máximo	Condensador	Potencia	Tensión	Intensidad Máxima Absorbida	Polos	Velocidad	N° Velocidades	Protección	T Máxima Aire	Presión Sonora	Peso
	m³/h	µF/V	W		A	UDS	rpm		IP	°C	dB(A)	
VF1046BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32
VF1067BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32
VF10467BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32
VF1068BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32
VF10468BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32
VF1079BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32
VF10479BS	1.000	NA	170	230/50	1,40	NA	2.510	1	54	60	66	32

MEDIDAS DE FILTRACIÓN

	Filtro 1	Filtro 2	Filtro 3
VF10	G4 240 x 500 x 48	Fx 240 x 500 x 48	Fx 240 x 500 x 48

ACCESORIOS



Tolas



Tejadillos



Viseras



Reguladores





Escuadra




Filtro G4

DIMENSIONES



B (Fx+Fx)



Boca de impulsión para modelos VF05BS y VF10BS

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
F: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida

MODELO	A	B	C	D
VF10	370	560	600	200

CURVA CARACTERÍSTICAS VF

